

高清信号转换盒

S-4601 HDMI转SDI

产品简介



技术参数

输入/输出		
输入	HDMI ×1	HDMI 输入
	3.5mm ×1	模拟音频输入
输出	BNC ×2	转3G/HD/SD-SDI输出
视频格式		
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	ITU-R BT.656	576i (50)
HDMI	SMPTE-125M	480i (59.94)
		480i / 576i
		1080i (60 / 59.94 / 50)
		720p (60 / 59.94 / 50)
		1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
音频		48KHz Sync
其他规格		
工作电压	DC 6-18V	
功耗	≤3W	
工作温度	0°C~+70°C	
工作湿度	10%-90%	
尺寸	98×84×29mm	
重量	210g	

功能特点

- ◆ 便携式HDMI转3G/HD/SD-SDI
- ◆ 1路HDMI输入，2路SDI输出
- ◆ 支持HDMI音频嵌入SDI输出
- ◆ 支持1路模拟音频输入嵌入SDI输出
- ◆ 电源/输入/输出状态指示灯
- ◆ 6-18V圆型口DC电源输入
- ◆ 压铸工艺铝合金外壳，坚固耐压
- ◆ 底部螺纹孔安装