

SWIT® 视威

面光源可变色温柔和超薄平板灯

室内外摄录/拍摄 | 人像摄影 | 婚纱摄影 | 儿童拍摄



S-2410C 光源可变色温柔和超薄平板灯

产品特点:

- 1、由240颗高亮度贴片LED组成,经过严格人工筛选,色温精确,寿命长达5万小时;
- 2、外形精致,体积小,重量轻,便于携带;
- 3、采用LED无热技术和恒流电路设计,确保在各种环境下提供一致、稳定、准确的输出光源;
- 4、10%到100% PWM数字集成调光,调光过程平滑、稳定、无频闪;
- 5、带LCD显示功能,包括色温、亮度和电量显示更直观方便;
- 6、采用LED侧面发光技术,输出光源柔和,无需增加额外的柔光板;
- 7、色温3200K到5600K无极可调,输出稳定、平滑、无频闪;
- 8、可用于室内外摄录、拍摄,人像摄影,婚纱摄影,特别适合儿童拍摄。

S-2420C 光源可变色温柔和超薄平板灯

产品特点:

- 1、由160颗高亮度LED组成,寿命长达5万小时
- 2、LED侧面发光技术,均匀柔和不刺眼
- 3、3200K-5600K无级可变色温
- 4、40W功率,1米距离最大照度为623Lux
- 5、10%-100%无闪烁调光
- 6、显色指数Ra=96, TLCI=98
- 7、液晶屏可显示照度和色温
- 8、支持V字型电池/DV电池/AC适配器供电
- 9、金属机身,超薄设计
- 10、配备U型支架,可吊装或安装在脚架上

| 产品型号 | S-2410C | S-2420C |
|------|-------------------------|----------------------|
| LED | 240颗高亮LED | 160颗高亮LED |
| 照度 | 1065 Lux @ 1m | 623 Lux@1m |
| 照射角度 | 75° | |
| 色温 | 5600K±300K ~ 3200K±200K | |
| 显色指数 | =96 | |
| 输出功率 | 60W | 40W |
| 工作电压 | DC12V - 17V | |
| 尺寸 | Φ520x50mm | 365mm x 400mm x 50mm |
| 重量 | 2.85kg | 2.08kg |
| 标配部件 | 适配器(15V 90W),电源线,包 | 适配器(15V 60W),电源线,包 |