

## S-1093F

### 9" 全高清技监监视器

#### ■ 功能特点

- ◆ 9英寸液晶面板，1920×1200分辨率
- ◆ 内置液晶保护玻璃
- ◆ 2K/3G/HD/SD-SDI(2路)、HDMI、复合视频监看
- ◆ 16路音频解嵌音柱显示及音频异常报警
- ◆ 可选择任意2路音频解嵌输出
- ◆ 波形图Y/Cb/Cr/R/G/B及选单行显示
- ◆ 矢量图、R/G/B/Y直方图显示
- ◆ 红蓝双色辅助聚焦
- ◆ AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时
- ◆ UMD动态源名及软TALLY显示 (TSL)
- ◆ 辅助线：4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1
- ◆ 伪彩色、R/G/B/Mono单色、斑马纹、自发生彩条
- ◆ 正反两面TALLY灯显示
- ◆ 支持V字型、安顿型及卡扣式DV电池扣板
- ◆ 支持USB固件升级

#### ■ 监视器标配件清单



#### ■ 技术参数

液晶面板		
尺寸	9英寸	
有效画面尺寸	191.5×119.7 mm	
分辨率	1920×1200	
色彩深度	8 bit	
显示比例	16:9 (4:3 可调)	
亮度	450 cd/m <sup>2</sup>	
对比度	1000:1	
可视角度	H/V:170°/170°	
输入/输出接口		
输入	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 输入×2
	BNC×1	CVBS 输入
	HDMI-A×1	HDMI 输入
	GPI×1	UMD, GPI×1
	3.5mm×1	模拟音频输入
输出	BNC×2	2K/3G/HD/SD-SDI 环出×2
	BNC×1	CVBS 环出
	HDMI-A×1	HDMI 环出
	3.5mm×1	SDI/HDMI/模拟音频输出
视频格式		
SDI	SMPTE-2048-2	2048×1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60)
		2048×1080i (50/59.94/60)
	SMPTE-425M-A/B	1080p (60/59.94/50)
		1080i (60/59.94/50)
	SMPTE-274M	1080p (30/29.97/25/24/23.98)
	SMPTE-RP211	1080psf (30/29.97/25/24/23.98)
	SMPTE-296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE-125M	480i (59.94)	
ITU-R BT.656	576i (50)	
HDMI	480i/576i/480p/576p	
	1080i (60/59.94/50)	
	720p (60/59.94/50)	
	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)	
		1080psf (30/29.97/25/24/23.98)
CVBS	NTSC/PAL	
其他规格		
工作电压	DC 6.5V-24V	
功耗	18W	
工作温度	0°C~+40°C	
工作湿度	10%~90%	
存储温度	-15°C~+60°C	
存储湿度	10%~90%	
尺寸	241×178×50mm	
净重 (仅主机)	960g	