

M-1073H

7寸双联全高清视频监视器



产品简介

- ◆ 7英寸双联, 1920×1200全高清
- ◆ 19英寸3U标准机柜安装, ±30°俯仰旋转
- ◆ 支持2K/3G/HD/SD-SDI输入及环出
- ◆ 支持HDMI 2.0 (4K60p) 输入及环出
- ◆ 16路音频解嵌音柱显示及任选2路输出
- ◆ 9级快速放大及上下左右画面移动显示
- ◆ 红蓝双色辅助聚焦及聚焦精度调节
- ◆ 内置多款摄像机log曲线转Rec.709
- ◆ USB导入用户自定义3DLUT查找表
- ◆ 屏幕软TALLY显示及GPI控制
- ◆ 斑马纹、伪彩色、R/G/B/Mono单色
- ◆ AFD画幅信息显示、时间码显示、行场延时
- ◆ 辅助线: 4:3/13:9/14:9/15:9/1.85:1/2.35:1
- ◆ 支持USB固件升级

技术参数:

液晶面板性能		
屏幕尺寸	7英寸×2	
有效画面尺寸	151.2×94.5mm	
分辨率	1920×1200	
显示比例	16:9 (4:3 可调)	
亮度	400cd/m ²	
对比度	1000:1	
显示颜色	16.77 million colors	
可视角度	水平: 160° 垂直: 160°	
输入/输出 (每个屏幕)		
输入	BNC × 2	2K/3G/HD/SD-SDI 输入
	HDMI × 1	HDMI 2.0输入
	USB × 1	固件升级输入
	RS485 × 1	GPI输入
输出	BNC × 1	2K/3G/HD/SD-SDI 环出
	HDMI × 1	HDMI 2.0环出
	3.5mm × 1	SDI/HDMI音频解嵌输出
视频格式		
SDI	SMPTE-2048-2	2048×1080p (23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60)
		2048×1080i (50 / 59.94 / 60)
	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
		1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
SMPTE-125M	480i (59.94)	
ITU-R BT.656	576i (50)	
HDMI	4096×2160p (60 / 50 / 30 / 25 / 24)	
	3840×2160p (60 / 50 / 30 / 25 / 24)	
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
	1080i (60 / 59.94 / 50)	
	720p (60 / 59.94 / 50)	
	480i / 576i / 480p / 576p	
基本参数		
工作电压	DC 6.5V-36V	
功耗	18-26W	
工作温度	-10°C~+50°C	
工作湿度	10%~90%	
储存温度	-15°C~+60°C	
储存湿度	10%~90%	
整机尺寸	484×130×82mm	
净重 (不含配件)	2.4kg	