

## 高清信号转换盒

### S-4600 SDI转HDMI

#### 产品简介



#### 技术参数

输入/输出		
输入	BNC × 1	3G/HD/SD-SDI 输入
输出	BNC × 1	3G/HD/SD-SDI 环出
	HDMI × 1	转 HDMI 输出
	3.5mm × 1	SDI 音频 输出
视频格式		
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	ITU-R BT.656	576i (50)
SMPTE-125M	480i (59.94)	
HDMI	480i / 576i	
	1080i (60 / 59.94 / 50)	
	720p (60 / 59.94 / 50)	
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	
音频	48KHz Sync	
其他规格		
工作电压	DC 6-18V	
功耗	≤3W	
工作温度	0°C+70°C	
工作湿度	10%-90%	
尺寸	98×84×29mm	
重量	200g	

#### 功能特点

- ◆ 便携式3G/HD/SD-SDI转HDMI
- ◆ 1路SDI输入及环出，1路HDMI输出
- ◆ SDI音频通过3.5mm接口输出
- ◆ 支持SDI音频嵌入HDMI输出
- ◆ 电源/输入/输出状态指示灯
- ◆ 6-18V圆型口DC电源输入
- ◆ 压铸工艺铝合金外壳，坚固耐压
- ◆ 底部螺纹安装