

高清信号转换盒

S-4607 SDI/光纤双向转换

产品简介



技术参数

输入/输出		
输入	BNC × 1	3G/HD/SD-SDI 输入
	LC × 1	光纤输入
输出	BNC × 1	3G/HD/SD-SDI 环出
	LC × 1	转光纤输出
	BNC × 2	转3G/HD/SD-SDI 输出
视频格式		
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-RP211	1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	ITU-R BT.656	576i (50)
光纤	SMPTE-125M	480i (59.94)
	SMPTE 297-2006	输入: 1260-1580nm 波长
		输出: 1310nm 波长
其他规格		
工作电压	DC 6-18V	
功耗	≤ 4W	
工作温度	0°C +70°C	
工作湿度	10%-90%	
尺寸	98 × 84 × 29mm	
重量	250g	

功能特点

- ◆ 便携式SDI/光纤双向转换盒
- ◆ 双向转换: 光纤转SDI, SDI转光纤
- ◆ 单模光纤, LC接口
- ◆ 最长20Km有效传输
- ◆ 支持光纤模块的热拔插
- ◆ 电源/SDI输入状态指示灯
- ◆ 6-18V圆型口DC电源输入
- ◆ 压铸工艺铝合金外壳, 坚固耐压
- ◆ 底部螺纹孔安装