

高清信号转换盒

S-4612 DVI换SDI

产品简介



功能特点

- ◆ 便携式DVI转3G/HD/SD-SDI转换器
- ◆ 1路DVI输入，1路模拟音频输入，2路SDI输出
- ◆ 1路模拟音频输入并嵌入SDI输出
- ◆ 电源/输入/输出状态指示灯
- ◆ 圆型DC接口电源输入，电压6-18V
- ◆ 压铸工艺铝合金外壳
- ◆ 底部螺纹安装

技术参数

输入/输出		
输入	DVI-D × 1	DVI 输入
	3.5mm × 1	模拟音频输入
输出	BNC × 2	转 3G/HD/SD-SDI 输出
视频格式		
SDI	SMPTE-425M	1080p (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-274M	1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
		1080i (60 / 59.94 / 50)
	SMPTE-296M	720p (60 / 59.94 / 50)
	ITU-R BT.656	576i (50)
DVI	SMPTE-125M	480i (59.94)
	1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)	1080i (60 / 59.94 / 50)
		720p (60 / 59.94 / 50)
		480i / 576i
音频	48KHz Sync	
其他规格		
工作电压	DC 6-18V	
功耗	≤3W	
工作温度	0°C-+70°C	
工作湿度	10%-90%	
尺寸	98 × 84 × 29mm	
重量	207g	