

多接口矮方锂电池

■ 简介

S-81系列摄像机电池采用矮方形紧凑结构设计，用于大多数电影摄影机，比普通尺寸电池更协调。

S-81系列配备 OLED显示屏，可快速、精确读取电池电量信息、剩余供电时间等，并且还支持自动识别SONY和RED摄像机读取电量数字信息，在寻像器中显示精确的剩余使用时间或百分比。

S-81系列还提供了USB供电输出口和多达4个B型口供电输出。



S-8132V/G 98Wh

- ◆ 匹配电影机矮方尺寸
- ◆ 100W/8A高负载输出
- ◆ 2× B型口输出插孔
- ◆ 1× USB 5V/2A 供电输出口
- ◆ OLED显示精确续航时间
- ◆ SONY/RED自适应数字电量显示
- ◆ 多重安全保护电路

S-8132G: 安顿型接口

S-8132V: V字型接口

型号	S-8132V	S-8132G
扣板接口	V字型	安顿型
额定电压	14.4V	14.4V
容量	98Wh, 7.2Ah	98Wh, 7.2Ah
最大输出功率	电极接口	150W, 12A
	D-TAP接口	120W, 10A
	USB接口	10W, 5V/2A
	总计	150W
尺寸	121×95×59mm	121×95×62mm
净重	0.809kg	0.800kg
最大充电电流	3A	3A
D-TAP接口数量	2	2
USB接口数量	1	1

数字电量显示 – OLED屏可显示剩余电量百分比、剩余续航时间、充放电循环次数、低电量报警等。



电池静置或充电过程中，显示当前电量百分比。充电过程中显示闪电图标。



电池在摄像机或其他设备供电时，显示当前功耗电池剩余使用时间。短按按钮显示剩余电量百分比。



10h以下续航时间显示0~9:59，10h以上显示剩余续航小时。



电量按键长按5秒可查看电池充放电循环次数。