

## 多接口摄影机方电池

### S-8136V/G

### 142Wh



OLED显示屏



V字口



安顿口



B型口 x2



USB x1

## S-8136V/G

### 142Wh

- ◆ 匹配电影机矮方尺寸
- ◆ 142Wh, 9.9Ah大容量
- ◆ 至少200W/16A持续高负载输出
- ◆ 2× B型口输出插孔
- ◆ 1× USB 5V/2A 供电输出口
- ◆ OLED显示精确续航时间
- ◆ SONY/RED自适应数字电量显示

S-8136G: 安顿型接口

S-8136V: V字型接口

型号	S-8136V	S-8136G
扣板接口	V 字口	安顿口
额定电压	14.4V	14.4V
容量	142Wh, 9.9Ah	142Wh, 9.9Ah
最大输出功率	电极接口	200W, 16A
	D-TAP接口	120W, 10A
	USB接口	10W, 5V/2A
	总计	200W
尺寸	121×95×59mm	121×95×62mm
净重	0.878kg	0.873kg
最大充电电流	5A	5A

**数字电量显示** – OLED液晶屏可显示剩余电量百分比、剩余续航时间、充放电循环次数、低电量报警等。



电池静置或充电过程中，显示当前电量百分比。充电过程中显示闪电图标。



电池在摄像机或其他设备供电时，显示当前功耗电池剩余使用时间。短按按钮显示剩余电量百分比。



10h以下续航时间显示0~9:59，10h以上显示剩余续航小时。



电量按键长按5秒可查看电池充放电循环次数。

