

# SWIT

## 演播室LED平板灯

60W/150W高亮贴片LED，DMX控制

**PD-60B** 60W 1:1 DMX

**PD-150B** 150W 2:1 DMX



### 直下式贴片LED发光技术

PD-60B/PD-150B采用直下式贴片LED发光技术，跟传统灯珠LED相比：

- ① LED间照度一致性更高；
- ② 从中心到边缘铺光更均匀；
- ③ 更高显指，忠实还原物体本色；
- ④ 光线更柔和、整体照度更高；
- ⑤ 使用寿命更长。

完美应用于广电/校园演播室、绿幕虚拟抠像、直播间、外采等综合布光。




900片 SMD贴片LED  
60W 2000Lux@1米



1800片 SMD贴片LED  
150W 4900Lux@1米



### 接口及操控



4芯卡侬DC输入  
ON/OFF电源开关  
V字口或安顿口扣板



5芯卡侬DMX输入  
USB输出（无线DMX接收器供电）  
5芯卡侬DMX输出





液晶屏显示  
2700-6500K  
色温调节旋钮


0-100%  
调光旋钮



### 准确色彩还原



▶ 显色指数  
CRI 98



Sector	Lightness	Chroma	Hue
R	0	0	0
R/Y	0	0	0
Y	0	0	0
Y/G	0	0	0
G	0	0	0
G/C	0	0	0
C	0	0	0
C/B	0	0	0
B	0	0	0
B/M	0	0	0
M	0	+	0
M/R	0	0	0

▶ 电视灯光  
一致性指数  
TLCI 99



### 技术参数

型号	PD-60B	PD-150B
LED	900片贴片LED	1800片贴片LED
色温	2700-6500K无级可调	2700-6500K无级可调
照度	2000Lux @ 1米	4900Lux @ 1米
显色指数	CRI 98; TLCI 99	CRI 98; TLCI 99
DMX	DMX512输入/输出	DMX512输入/输出
输入电压	DC 11-17V	DC 11-17V
输出功率	60W	150W
灯体尺寸	354×354×73.5mm	644×354×73.5mm
净重	3.2kg含金属遮光罩	4.7kg含金属遮光罩

