

SC-3230G/V

双通道摄像机电池充电/适配器



SC-3230V

SC-3230G

适用于V字型电池

适用于安顿型电池

功能特点

- ◆ 便携式摄像机电池充电器
- ◆ 2路同时独立充电
- ◆ 单路最大充电电流3A
- ◆ LED充电状态指示灯
- ◆ 1路四芯卡侬DC适配输出

技术参数

输入电源	100~240VA, 50/60Hz
输入功率	136W(Max)
充电输出	DC 16.8V, 3A(Max) × 2通道
适配输出	DC 15V, 6A(Max)
工作温度	-20℃~+50℃
工作湿度	10%~90%
裸机尺寸 (含扣板)	228mm × 140mm × 86mm(SC-3230G) 228mm × 140mm × 102mm(SC-3230V)
裸机尺寸 (不含扣板)	228mm × 140mm × 60mm
净重	约1.0kg



两路同时充电

可同时给2个安顿型/V字型电池充电，
充电输出为DC 16.8V, 3A×2。



LED充电状态指示

2个LED灯分别指示充电状态：
红色：正在充电，当前容量<100%；
绿色：充电完成；
红色闪烁：充电故障。



DC适配输出

支持一路四芯卡侬AC-DC适配输出，
输出DC15V, 6A, 90W。
(电池正在充电时，无DC输出)

